

Produto: Eucatex Thinner 9116

Data da revisão: 21/07/2021

Revisão: 09

Página: 1 /11

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

### 1.1 Identificação do produto

Nome do produto: **EUCATEX THINNER 9116**

Códigos: **4850251**

### 1.2 Utilizações identificadas relevantes da mistura

Utilizações identificadas: Diluição de produtos.

Formas de aplicação: Diluição de tintas sintéticas (esmaltes, primers e limpeza de peças).

Uso não recomendados: Nunca fazer uso do produto em lugares de pouca ventilação ou sem ventilação.

### 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa: Eucatex Indústria e Comércio Ltda.

Estrada do Guarujá, 3150 – Jardim Marília.

Salto/SP – CEP: 13323-005

Site: [www.eucatex.com.br](http://www.eucatex.com.br)

Telefone para contato: 0800 172554

Telefone de emergência: (11) 4602-7066

### 1.4 Informações em caso de emergência:

Centro de Assistência Toxicológica - CEATOX: 0800 148 110 (Hospital das Clínicas).

## 2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1 Classificação da substância ou mistura:

Líquidos inflamáveis – Categoria 2, H225;

Toxicidade aguda oral – Categoria 4, H302;

Irritação à pele – Categoria 2, H315;

Lesões oculares graves/ irritação ocular – Categoria 2, H319;

Toxicidade à reprodução – Categoria 2, H361;

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição repetida – Categoria 2 (sistema nervoso central e fígado), H373;

Perigo por aspiração – Categoria 1 – H304;

Perigoso para o ambiente aquático – efeito crônico – Categoria 2 – H411.

### 2.2 Elementos de rotulagem, segundo GHS

Pictogramas de Perigo:



**Palavra de Advertência:** Perigo.

#### Advertências de perigo:

H225 Líquidos e vapores altamente inflamáveis;

H302 Nocivo se ingerido;

H315 Provoca irritação à pele;

H319 Provoca irritação ocular grave;

Produto: Eucatex Thinner 9116

Data da revisão: 21/07/2021

Revisão: 09

Página: 2 /11

H361 Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto por exposição repetida ou prolongada;  
H373 Pode provocar danos aos órgãos (sistema nervoso central e fígado) por exposição repetida ou prolongada;  
H304 Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias;  
H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos prolongados.

#### **Frases de Precaução:**

P201 Obtenha instruções específicas antes da utilização.  
P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.  
P210 Mantenha afastado de calor/ faísca/ chama aberta/ superfícies quentes. Não fume;  
P241 Utilize equipamento elétrico/ de ventilação/ de iluminação à prova de explosão;  
P243 Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas;  
P261 Evite inalar poeiras/ fumos/ gases/nevoas/vapores e aerossóis;  
P264 Lave cuidadosamente após o manuseio;  
P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto;  
P280 Use luvas de proteção/ roupa de proteção/ proteção ocular/ proteção facial;  
P273 Evite a liberação para o meio ambiente;  
P314 Em caso de mal estar procure um médico;  
P301+P310 EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um centro de informação toxicológica e o médico;  
P303+P361+P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou cabelo): Retire imediatamente toda roupa contaminada. Enxágue a pele com água e sabão/ tome uma ducha.  
P305+P351+P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.  
P403+P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco;  
P405 Armazene em local fechado à chave;  
P331 Não provoque vômito;  
P403+P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco;  
P405 Armazene em local fechado à chave;  
P501 Descarte o conteúdo em aterros industriais ou incineração.

- 2.3 Outros Perigos não resultantes da classificação:** Se usar lentes de contatos, retire-as durante a aplicação do produto, vapores do produto podem dilatar as lentes e causar irritação aos olhos.
- 2.4 Sistema de classificação adotado:** Norma ABNT-NBR 14725-2:2019;14725-3:2017 e 14725-4:2014. Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação (GHS) e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.
- 2.5 Visão geral de emergências:** produto químico perigoso à saúde humana. Manter fora do alcance de crianças.

### **3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES**

Natureza química: Tinta imobiliária.

**MISTURA:** ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo:



## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Produto: Eucatex Thinner 9116

Data da revisão: 21/07/2021

Revisão: 09

Página: 3 /11

Ingrediente	Concentração(%)	N° Cas
Alcól etílico	30 - 60	64-17-5
Tolueno	30 - 40	108-88-3
Acetato de etila	5 - 15	141-78-6

#### 4. MEDIDAS DE PRIMEIRO SOCORROS

##### 4.1 Descrição das medidas de primeiro socorros:

**Inalação:** Remover a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração, soltar partes apertadas das roupas. Se houver falta de respiração, respiração irregular ou parada respiratória, fazer respiração artificial ou fornecer oxigênio pelo pessoal treinado. Procurar atenção médica. Leve esta FISPQ, se necessário contatar o CEATOX.

**Contato com a pele:** Lavar abundantemente com água e sabão neutro. Caso o produto persista na pele, passe óleo vegetal e continue lavando com água e sabão. Remover roupas e sapatos contaminados. Utilizar luvas para remover as roupas contaminadas. Lavar as roupas e sapatos contaminados antes de reutilizá-los. Em caso de irritação cutânea procurar atenção médica. Leve esta FISPQ, se necessário contatar o CEATOX.

**Contato com os olhos:** Enxaguar imediatamente com água abundantemente por pelo menos 10 minutos, levantando as pálpebras para cima e para baixo. Procurar atenção médica. Leve esta FISPQ, se necessário contatar o CEATOX.

**Ingestão:** Lavar a boca abundantemente com água. Remover dentaduras se houver. Remover a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso em posição que favoreça a respiração. Não induzir ao vômito. Procurar atenção médica imediatamente. Leve esta FISPQ, se necessário contatar o CEATOX.

**Ações que devem ser evitadas:** Não induzir ao vômito. Não administrar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não utilizar solventes para remoção do produto químico.

**Medidas de proteção ao socorrista:** Evitar contato com o produto ao socorrer a vítima. Utilizar os EPI's necessários. Retirar as roupas contaminadas.

**4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:** exposições prolongadas podem provocar irritação das vias respiratórias e efeitos narcóticos como: vertigem, sonolência e náuseas, neste caso afaste a pessoa do local fresco e arejado. Pode causar depressão do sistema nervoso central e fígado. Suspeito de prejudicar a fertilidade ou o feto por exposição prolongada. O contato com a pele pode causar irritação. Caso sinta indisposição procurar atenção médica, leve esta FISPQ.

##### 4.3 Notas para o médico:

Tratamento sintomático. Não há antídoto específico. Contatar o Centro de Assistência Toxicológica CEATOX: 0800 148 110 (Hospital das Clínicas).

#### 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

**5.1 Meios de extinção:** Resfriar usando pó químico seco; dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>); espuma mecânica; névoa de água.

**5.2 Meios de extinção não apropriados:** Jato de água diretamente.

**5.3 Perigos específicos da substância ou mistura:** Em caso de incêndio ou aquecimento, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar, com risco de explosão. O fogo pode produzir gases irritantes e tóxicos de monóxido e dióxido de carbono. A inalação destes

Produto: Eucatex Thinner 9116

Data da revisão: 21/07/2021

Revisão: 09

Página: 4 / 11

gases pode causar sérios efeitos para a saúde. Este produto é prejudicial ao ambiente aquático. A água utilizada para apagar o incêndio que estiver contaminada com o produto não pode ser despejada em cursos d'água, esgoto ou dreno.

**5.4 Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:** Isolar o local do incêndio, remover pessoas. Resfriar recipientes fechados com água pulverizada. Remover os recipientes do local do incêndio desde que não apresente risco. Evacuar a área e combater o fogo a uma distância segura. Usar equipamentos de proteção respiratório tipo autônomo (SBCA) com pressão positiva e vestuário protetor de fogo completo. Containers e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

## 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

### 6.1 Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência:

**6.1.1 Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:** Evitar contato com o produto. Remover as fontes de ignição. Não respirar vapores, aerossóis. Evacuar a área de perigo. Não tocar ou caminhar sobre o produto derramado. Assegurar ventilação adequada. Observar procedimentos de emergência. Utilizar equipamentos de proteção individual, ver seção 8 desta FISPQ.

**6.1.2 Para o pessoal do serviço de emergência:** Utilizar equipamentos de proteção, ver seção 8 desta FISPQ.

**6.2 Precauções ao meio ambiente:** Evitar que o produto derramado atinja cursos de água e rede de esgotos fazendo um dique de contenção. Em caso de poluição de rios, lagos, ou drenagem para esgostos, entrar em contato com as autoridades competentes e aplicar as medidas de contenção de acordo com a legislação local.

**6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:** Utilizar barreiras naturais ou de contenção de derrame. Coletar o produto derramado e colocar em recipientes próprios. Recuperar o líquido liberado com material absorvente inerte (areia seca, terra, serragem, argila ou qualquer outro material inerte). Disposição: Incineração ou aterro industrial de acordo com a legislação local. Não reutilizar as embalagens.

## 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

**7.1 Precauções para manuseio seguro:** Manusear em área ventilada. Evitar formação de vapores/ névoas. Remover fontes de ignição. Manter longe de fontes de calor. Inspeccionar os recipientes quanto a danos ou vazamentos. Proibido comer, beber e fumar nas áreas de trabalho. Evitar contato com a pele, olhos, roupas, não ingerir, evitar a inalação prolongada do produto. Usar equipamento de proteção individual como indicado na seção 8 desta FISPQ. Lavar as mãos após o uso do produto. Trocar as roupas contaminadas.

**7.2 Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade:** Armazenar afastado de alimentos e fora do alcance das crianças. Evitar temperaturas elevadas. Os vapores oriundos de solventes são mais densos que o ar e espalham-se sobre o chão. Os vapores formam misturas explosivas em contato com o ar. Manter em local fresco, ventilado e seco. Manter os recipientes bem fechados. É proibido fumar no local onde está armazenado. Proteger da ação do sol. Conservar sempre em recipientes que correspondem à embalagem original. Equipamentos elétricos e de iluminação devem ser a prova de explosão.

**7.3 Materiais incompatíveis:** ácidos, bases e oxidantes fortes..

Produto: Eucatex Thinner 9116

Data da revisão: 21/07/2021

Revisão: 09

Página: 5 / 11

## 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1 Parâmetros de controle:

Componentes a controlar com relação ao local de trabalho

CAS 108-88-3 – Tolueno:

Valores limite EUA, (ACGIH, 2012): TLV/TWA (40h/semana): 20ppm.

Valor limite de tolerância Brasil, (Portaria MTb 3214/78, NR 15 – Anexo 11): – média ponderada (48h/semana): 78 ppm (290 mg/m<sup>3</sup>) Absorção também pela pele.

CAS: 64-17-5 – Alcool etílico hidratado:

Valores limite EUA, (ACGIH, 2001): TLV/TWA (40h/semana): 1000ppm.

Valor limite de tolerância Brasil, (Portaria MTb 3214/78, NR 15 – Anexo 11): – média ponderada (48h/semana): 780ppm (1480 mg/m<sup>3</sup>).

CAS: 141-78-6 Acetato de etila:

Valores limite EUA, (ACGIH, 2012): TLV/TWA (40h/semana): 400ppm (1,400 mg/m<sup>3</sup>).

Valor limite de tolerância Brasil, (Portaria MTb 3214/78, NR 15 – Anexo 11): – média ponderada (48h/semana): 310ppm (1090 mg/m<sup>3</sup>).

**8.2 Medidas de controle de engenharia:** Promover ventilação combinada com exaustão local, caso ocorra formação de vapores/névoas do produto. Colaboradores expostos a concentrações acima dos limites de exposição ocupacional devem utilizar proteção respiratória adequada. Mesmo que exista no local um sistema de exaustão e não for possível evitar a exposição, então será indispensável o uso de um aparelho de proteção respiratória. É recomendado tornar disponíveis chuveiros de emergência e lava olhos nas áreas de trabalho.

### 8.3 Medidas de proteção individual:

**Proteção respiratória:** Equipamento de proteção respiratória com filtro contra vapores/névoas. O lixamento, queima do filme da tinta pode gerar pó e/ou vapores perigosos. Trabalhar em área ventilada e utilizar aparelhos filtrantes e protetores das vias respiratórias.

**Proteção das mãos:** luvas de proteção de borracha natural. As luvas de proteção devem ser testadas para verificar a sua aptidão para as características específicas do local de trabalho, (resistência mecânica, compatibilidade com o produto, propriedades antiestáticas) estes dados devem ser fornecidos pelo fabricante da luva, bem como as informações literárias sobre as substâncias contidas no produto.

**Proteção para os olhos:** óculos de segurança para produtos químicos (óculos de proteção contra respingos).

**Proteção da pele e do corpo:** vestuário protetor adequado, camiseta de preferência de manga longa, calça, avental de PVC ou algodão e sapato fechado com propriedades antiestáticas e ignífugo.

**Medidas de higiene:** Lavar bem as mãos, antebraços e o rosto após manusear os produtos químicos. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las.

**8.4 Precauções especiais:** N.A.

Produto: Eucatex Thinner 9116

Data da revisão: 21/07/2021

Revisão: 09

Página: 6 /11

## 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1 Informações sobre propriedade física e químicas

Aspecto:	Líquido.
Cor	Incolor.
Odor:	Característico de hidrocarbonetos.
Limite de odor:	Não Aplicável.
pH:	Não Aplicável.
Ponto de fusão/ponto de congelamento:	-95 °C (Tolueno) -117 °C (Etanol).
Ponto de ebulição:	111 °C (Tolueno). 77 °C (Etanol).
Ponto de fulgor:	19 °C para a mistura.
Taxa de evaporação:	Não Disponível.
Inflamabilidade (sólido, gás)	Não Aplicável.
Limite de explosão, inferior:	1,1% (Tolueno). 3,3% (Etanol).
Limite de explosão, superior:	7,1% (Tolueno). 19% (Etanol).
Pressão do vapor:	3,8 kPa a 25 °C (Tolueno). 5,8 kPa a 20 °C (Etanol).
Densidade de vapor:	3,1 (ar=1) (Tolueno). 1,6 (ar=1) (Etanol).
Densidade relativa:	0,871 a 15,6°C (Tolueno). 0,8 (água a 4 °C = 1) (Etanol).
Solubilidade:	Imiscível em água.
Coeficiente de participação n-octanol/água:	Log kow: 2,73 (Tolueno) Log kow: -0,32 (Etanol).
Temperatura de autoignição:	Não Disponível.
Temperatura de decomposição	Não Disponível.
Viscosidade	07 – 15 FD4

Produto: Eucatex Thinner 9116

Data da revisão: 21/07/2021

Revisão: 09

Página: 7 / 11

## 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- 10.1 Reatividade:** O produto é estável se armazenado e manuseado nas condições adequadas e indicadas.
- 10.2 Estabilidade química:** Estável sob condições usuais de manuseio e armazenamento. Manter em local fresco e arejado.
- 10.3 Possibilidade de reações perigosas:** Não há reações perigosas quando o produto é processado, manuseado e armazenado corretamente.
- 10.4 Condições a serem evitadas:** Temperaturas muito elevadas. Contato com materiais incompatíveis. Contato com fontes de ignição como faíscas e chamas.
- 10.5 Materiais incompatíveis:** ácidos, bases e oxidantes fortes.
- 10.6 Produtos perigosos da decomposição:** No caso de incêndio a combustão forma gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono.

## 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

### 11.1 Informações sobre efeitos toxicológicos:

**Toxicidade aguda:** Não há dados para a mistura como um todo. A mistura possui dois ingredientes com valores de dados toxicológicos para toxicidade aguda oral (tolueno e acetato de etila). Em concentração >10%. A equação (ETA) Estimativa de toxicidade aguda o valor encontrado foi <2000 para a mistura. Portanto a mistura classifica para toxicidade aguda oral na categoria 4. Fonte: Gestis/ ABNT NBR 14725-2:2019.

**Corrosão/ irritação da pele:** Não há dados para a mistura como um todo. A mistura possui um ingrediente classificado para irritação da pele na categoria 2 (tolueno), em concentração >10%. Portanto a mistura classifica para irritação da pele na categoria 2. Fonte: Gestis/ ABNT NBR 14725-2:2019.

**Lesões oculares graves/ irritação ocular:** Não há dados para a mistura como um todo. A mistura possui um ingrediente classificado para Lesões oculares graves/ irritação ocular na categoria 2 (Acetato de etila), em concentração >10%. Portanto a mistura classifica para Lesões oculares graves/ irritação ocular na categoria 2. Fonte: Gestis/ ABNT NBR 14725-2:2019.

**Sensibilização respiratória ou à pele:** Não há dados para a mistura como um todo. Não é esperado que a mistura apresente sensibilização respiratória ou à pele. Portanto a mistura não classifica para sensibilização respiratória ou à pele. Fonte: Gestis/ ABNT NBR 14725-2:2019.

**Mutagenicidade em células germinativas:** Não há dados para a mistura como um todo. Não é esperado que a mistura apresente mutagenicidade em células germinativas. Portanto a mistura não classifica para mutagenicidade em células germinativas. Fonte: Gestis/ ABNT NBR 14725-2:2019.

**Carcinogenicidade:** Não há dados para a mistura como um todo. Não é esperado que a mistura apresente perigo de carcinogenicidade. Portanto a mistura não classifica para carcinogenicidade. Fonte: Gestis/ ABNT NBR 14725-2:2019 e ECHA.

**Toxicidade à reprodução:** Não há dados para a mistura como um todo. A mistura possui um ingrediente classificado para toxicidade à reprodução na categoria 2 (tolueno), em concentração >10%. Portanto a mistura classifica para toxicidade à reprodução na categoria 2. Fonte: Gestis/ ABNT NBR 14725-2:2019.



## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Produto: Eucatex Thinner 9116

Data da revisão: 21/07/2021

Revisão: 09

Página: 8 /11

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:** Não há dados para a mistura como um todo. Não é esperado que a mistura apresente toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única (STOT-SE). Portanto a mistura não classifica para toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única (STOT-SE). Fonte: Gestis/ ABNT NBR 14725-2:2019.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida:** Não há dados para a mistura como um todo. A mistura possui um de seus ingredientes classificados na categoria 2 (tolueno), em concentração >10%. Portanto a mistura classifica para toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida na categoria 2. Fonte: Gestis/ ABNT NBR 14725-2:2019.

**Perigo por aspiração:** Não há dados para a mistura como um todo. A mistura contém um ingrediente classificado para perigo por aspiração na categoria 1 (tolueno), em concentração >10%. Segundo os critérios de classificação da ABNT NBR 14725-2:2019 a viscosidade cinemática se enquadra para classificação desta mistura. Portanto a mistura classifica para perigo por aspiração na categoria 1. Fonte: Gestis/ ABNT NBR 14725-2:2019.

### 11.2 Exposições, sintomas e efeitos adversos:

Vias de exposição prováveis/ risco inalação: Inalação de vapores por vias respiratórias podem causar tontura, náusea e vertigem.

Contato com a pele: pode causar irritação a pele.

Efeitos da exposição de curta duração: Não há dados disponíveis de sintomas prejudiciais a saúde para esta mistura em exposição de curta duração.

Efeitos da exposição repetida ou prolongada: Pode provocar irritação das vias respiratórias e efeitos narcóticos. Pode causar depressão do sistema nervoso central e fígado.

11.3 Outras informações: Não disponível.

## 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

12.1 **Ecotoxicidade:** Nocivo para os organismos aquáticos.

Informações referente ao:

Tolueno:

CL<sub>50</sub> (Oncorhynchus mykiss, 96h): 5,5 mg/L

CE<sub>50</sub> (Ceriodaphnia dubia, 48h): 3,78 mg/L

Etanol:

CL<sub>50</sub> (Salmo gairdnerii, 96h): 13000 mg/L.

Acetato de etila:

CL<sub>50</sub> (Pimephales promelas): 230 mg/L

EC<sub>50</sub> (Daphnia magna, 24h): 3090 mg/L

NOEC (Daphnia magna, 72 horas): >100 mg/L.

12.2 **Persistência e degradabilidade:** Em função da ausência de dados, espera-se que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradado.

12.3 **Potencial bioacumulativo:** Apresenta abaixo potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.

Informações referente ao:

Tolueno:

Log kow: 2,73.

BFC: 90.



## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Produto: Eucatex Thinner 9116

Data da revisão: 21/07/2021

Revisão: 09

Página: 9 /11

Etanol:

BCF: 3.

Acetato de etila:

Não se espera bioacumulação.

**12.4 Mobilidade do solo:** Efeitos sobre organismos do solo: pode afetar o solo por percolamento e degradar a qualidade das águas e do lençol freático.

**12.5 Outros efeitos adversos:** Em caso de grandes derramamentos o produto pode ser perigoso para o meio ambiente devido à possível formação de uma película do produto na superfície da água diminuindo os níveis de oxigênio dissolvido.

### 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

#### 13.1 Métodos recomendados para destinação final:

Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicados ao Produto: Deve ser eliminado como resíduo conforme Resolução CONAMA 005/1993, NBR 10.004/2004 à NBR 10.007/2004. Pode ser depositado em aterros, enviado a uma unidade de incineração apropriada ou outras formas de eliminação desde que atendam os requisitos das legislações locais.

Restos de produtos: Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto. Os materiais absorventes (serragem, areia ou argila) utilizados para absorção devem ser dispostos conforme legislação vigente.

Embalagem usada: Não reutilizar embalagens vazias. As mesmas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem destruídas em local apropriado. A reciclagem pode ser aplicada desde que obedecidas às legislações pertinentes.

Observar as legislações locais para tratamento e disposição.

#### 13.2 Medidas de proteção individual recomendadas:

Proteção respiratória: Equipamento de proteção respiratória com filtro contra vapores/névoas.

Proteção das mãos: Luvas de proteção de borracha natural.

Proteção para os olhos: óculos de segurança para produtos químicos (óculos de proteção contra respingos).

Proteção da pele e do corpo: Vestuário protetor adequado, avental de PVC ou algodão e sapato fechado.

### 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

#### 14.1 Transporte Terrestre:

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) – Resolução Nº. 5.947.

Decreto nº96.044 de 18 de maio de 1988 Aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras providências.

#### 14.2 Transporte Hidroviário:

IMO – “International Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional).

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) – Incorporating Amendment 34-08; 2008 Edition.

DPC: Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras).

Normas de Auditoria Marítima (NORMAM).



## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Produto: Eucatex Thinner 9116

Data da revisão: 21/07/2021

Revisão: 09

Página: 10 /11

NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto.

NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior.

### 14.3 Transporte Aéreo:

ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº128 de 8 de dezembro de 2009.  
IATA - “International Air Transport Association” (Associação Internacional de Transporte Aéreo).

Dangerous Goods Regulation (DGR) – 50th Edition, 2009.

DAC – Departamento de Aviação Civil: IAC 153-1001. Instrução de Aviação Civil – Normas para o transporte de artigos perigosos e da outras providencias em aeronaves civis.

#### Transporte Terrestre

Rodoviário/ Ferroviário

Classe de risco: 3

Grupo de embalagem: II

Número ONU: 1263

Rótulo de Risco: 3

Número de risco: 33

Nome apropriado para embarque: TINTA.

#### Transporte Fluvial

Classe de risco: 3

Grupo de embalagem: II

Número ONU: 1263

Rótulo de Risco: 3

Número de risco: 33

Nome apropriado para embarque: TINTA.

#### Transporte Marítimo

IMDG

Classe de Risco: 3

Número de Risco: 33

Grupo de Embalagem: II

Numero ONU: 1263

EmS: F-E, S-E Categoria A.

Poluente Marítimo: Sim

Nome apropriado para embarque: TINTA, (Destilados leve de petróleo).

#### Transporte Aéreo

IATA/ICAO

Classe de risco: 3

Grupo de embalagem: II

Número ONU: 1263

Rótulo de Risco: 3

Número de risco: 33

Nome apropriado para embarque: TINTA.

## 15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentação/ legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e meio ambiente:

CETESB – Lei Estadual nº997, 31 de maio de 1976, regulamentada pelo Decreto nº8468, de 8 de setembro de 1976.

Produto: Eucatex Thinner 9116

Data da revisão: 21/07/2021

Revisão: 09

Página: 11 /11

Departamento de Polícia Federal – Lei nº10.357, de 27 de dezembro de 2001.  
Polícia Militar do Estado de São Paulo – Decreto Estadual nº46.076/01.  
Portaria nº229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº26.  
Norma ABNT-NBR 14725:2014.

## 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto, promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto nos possíveis riscos advindos do produto.

### 16.1 Siglas e Abreviações: Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores.

**CAS:** *Chemical Abstracts Service;*

**CEATOX** – Centro de Assistência Toxicológicas;

**CETESB** – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental;

**CONAMA** – Conselho Nacional do Meio Ambiente;

**EPI's** – Equipamentos de proteção individual;

**KU** – Unidades Krebs;

**LT** – Limite de tolerância;

### 16.2 Fontes utilizadas para pesquisa:

[ABNT] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, NBR14725 - Parte 1, 2, 3 e 4. Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

[ATSDR] AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY.

<http://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html>

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (TEM). Norma Regulamentadora (NR) nº15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.

[ECHA] EUROPEAN CHEMICALS AGENCY <http://echa.europa.eu/pt>

[GESTIS] SUBSTANCE DATABASE <http://gestis->

[en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis\\_en/000000.xml?f=templates\\$fn=default.htm\\$3.0](http://en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates$fn=default.htm$3.0)

[HSDB] HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. <http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>

[IARC] INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER.

<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>

[IMDG] INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE. *Incorporating Amendment 34-08. 2008 Edition . Vol.2.*

[NIOSH] NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. *Pocket Guide to Chemical Hazards.* <http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgdcas.html>

[PP8] PRODUTOS PERIGOSOS MANUSEIO E TRANSPORTE RODOVIARIO. 8ª ed. Ano 2006.

[TOXNET] TOXICOLOGY DATA NETWORKING. *ChemIDplus Lite.*

<http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.jsp>