

**Produto:** Eucatex Zarcão Laranja

**Data da revisão:** 21/07/2021

**Revisão:** 07

**Página:** 1 / 11

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

### 1.1 Identificação do produto

**Nome do produto:** Eucatex Zarcão Laranja.

**Códigos:** 8501054

### 1.2 Utilizações identificadas relevantes da mistura

Utilizações identificadas: Metal

Formas de aplicação: Pincel, rolo de espuma ou pistola.

Uso não recomendados: Nunca fazer uso do produto em lugares de pouca ventilação ou sem ventilação.

### 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa: Eucatex Indústria e Comércio Ltda.

Estrada do Guarujá, 3150 – Jardim Marília.

Salto/SP – CEP: 13323-005

Site: [www.eucatex.com.br](http://www.eucatex.com.br)

Telefone para contato: 0800 172554

Telefone de emergência: (11) 4602-7066

### 1.4 Informações em caso de emergência:

Centro de Assistência Toxicológica - CEATOX: 0800 148 110 (Hospital das Clínicas).

## 2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1 Classificação da substância ou mistura:

Líquidos inflamáveis – Categoria 3, H226;

Sensibilizante da pele – Categoria 1, H317;

Perigoso para o ambiente aquático – efeito crônico – Categoria 2 – H411.

### 2.2 Elementos de rotulagem, segundo GHS

Pictogramas de Perigo:



**Palavra de Advertência:** Atenção.

#### Advertências de perigo:

H226 Líquidos e vapores inflamáveis;

H317 Pode provocar reações alérgicas na pele;

H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos prolongados.

#### Frases de Precaução:

P201 Obtenha instruções específicas antes da utilização.

P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

P210 Mantenha afastado de calor/ faísca/ chama aberta/ superfícies quentes. Não fume;

P241 Utilize equipamento elétrico/ de ventilação/ de iluminação à prova de explosão;

P243 Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas;



## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Produto: Eucatex Zarcão Laranja

Data da revisão: 21/07/2021

Revisão: 07

Página: 2 /11

P261 Evite inalar poeiras/ fumos/ gases/nevoas/vapores e aerossóis;  
P264 Lave cuidadosamente após o manuseio;  
P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto;  
P280 Use luvas de proteção/ roupa de proteção/ proteção ocular/ proteção facial;  
P273 Evite a liberação para o meio ambiente;  
P314 Em caso de mal estar procure um médico;  
P301+P310 EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um centro de informação toxicológica e o médico;  
P331 Não provoque vômito;  
P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico;  
P403+P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco;  
P501 Descarte o conteúdo em aterros industriais ou incineração.

- 2.3 Outros Perigos não resultantes da classificação:** Se usar lentes de contatos, retire-as durante a aplicação do produto, vapores do produto podem dilatar as lentes e causar irritação aos olhos.
- 2.4 Sistema de classificação adotado:** Norma ABNT-NBR 14725-2:2019. Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação (GHS) e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.
- 2.5 Visão geral de emergências:** produto químico perigoso à saúde humana. Manter fora do alcance de crianças.

### 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Natureza química: Tinta imobiliária.

**MISTURA:** ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo:

| Ingrediente                                       | Concentração(%) | N° Cas     |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Destilados de petróleo hidratados leve (aguarrás) | 10 – 30         | 64742-47-8 |
| Xileno                                            | 0,1 – 1,0       | 1330-20-7  |

### 4. MEDIDAS DE PRIMEIRO SOCORROS

#### 4.1 Descrição das medidas de primeiro socorro:

**Inalação:** Remover a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração, soltar partes apertadas das roupas. Se houver falta de respiração, respiração irregular ou parada respiratória, fazer respiração artificial ou fornecer oxigênio pelo pessoal treinado. Procurar atenção médica. Leve esta FISPQ, se necessário contatar o CEATOX.

**Contato com a pele:** Lavar abundantemente com água e sabão neutro. Caso o produto persista na pele, passe óleo vegetal e continue lavando com água e sabão. Remover roupas e sapatos contaminados. Utilizar luvas para remover as roupas contaminadas. Lavar as roupas e sapatos contaminados antes de reutilizá-los. Em caso de irritação cutânea procurar atenção médica. Leve esta FISPQ, se necessário contatar o CEATOX.

**Contato com os olhos:** Enxaguar imediatamente com água abundantemente por pelo menos 10 minutos, levantando as pálpebras para cima e para baixo. Procurar atenção médica. Leve esta FISPQ, se necessário contatar o CEATOX.

**Ingestão:** Lavar a boca abundantemente com água. Remover dentaduras se houver. Remover a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso em posição que favoreça a



## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Produto: Eucatex Zarcão Laranja

Data da revisão: 21/07/2021

Revisão: 07

Página: 3 / 11

respiração. Não induzir ao vômito. Procurar atenção médica imediatamente. Leve esta FISPQ, se necessário contatar o CEATOX.

**Ações que devem ser evitadas:** Não induzir ao vômito. Não administrar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não utilizar solventes para remoção do produto químico.

**Medidas de proteção ao socorrista:** Evitar contato com o produto ao socorrer a vítima. Utilizar os EPI's necessários. Retirar as roupas contaminadas.

**4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:** exposições prolongadas podem provocar irritação das vias respiratórias e efeitos narcóticos como: vertigem, sonolência e náuseas, neste caso afaste a pessoa do local fresco e arejado. O contato do produto com a pele pode causar sensibilização a pele. Caso sinta indisposição procurar atenção médica, leve esta FISPQ.

**4.3 Notas para o médico:**

Tratamento sintomático. Não há antídoto específico. Contatar o Centro de Assistência Toxicológica CEATOX: 0800 148 110 (Hospital das Clínicas).

## 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

**5.1 Meios de extinção:** Resfriar usando pó químico seco; dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>); espuma mecânica; névoa de água.

**5.2 Meios de extinção não apropriados:** Jato de água diretamente.

**5.3 Perigos específicos da substância ou mistura:** Em caso de incêndio ou aquecimento, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar, com risco de explosão. O fogo pode produzir gases irritantes e tóxicos de monóxido e dióxido de carbono. A inalação destes gases pode causar sérios efeitos para a saúde. Este produto é prejudicial ao ambiente aquático. A água utilizada para apagar o incêndio que estiver contaminada com o produto não pode ser despejada em cursos d'água, esgoto ou dreno.

**5.4 Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:** Isolar o local do incêndio, remover pessoas. Resfriar recipientes fechados com água pulverizada. Remover os recipientes do local do incêndio desde que não apresente risco. Evacuar a área e combater o fogo a uma distância segura. Usar equipamentos de proteção respiratório tipo autônomo (SBCA) com pressão positiva e vestuário protetor de fogo completo. Containers e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

## 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

**6.1 Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência:**

**6.1.1 Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:** Evitar contato com o produto. Remover as fontes de ignição. Não respirar vapores, aerossóis. Evacuar a área de perigo. Não tocar ou caminhar sobre o produto derramado. Assegurar ventilação adequada. Observar procedimentos de emergência. Utilizar equipamentos de proteção individual, ver seção 8 desta FISPQ.

**6.1.2 Para o pessoal do serviço de emergência:** Utilizar equipamentos de proteção, ver seção 8 desta FISPQ.

**6.2 Precauções ao meio ambiente:** Evitar que o produto derramado atinja cursos de água e rede de esgotos fazendo um dique de contenção. Em caso de poluição de rios, lagos, ou drenagem para esgotos, entrar em contato com as autoridades competentes e aplicar as medidas de contenção de acordo com a legislação local.



## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Produto: Eucatex Zarcão Laranja

Data da revisão: 21/07/2021

Revisão: 07

Página: 4 /11

**6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:** Utilizar barreiras naturais ou de contenção de derrame. Coletar o produto derramado e colocar em recipientes próprios. Recuperar o líquido liberado com material absorvente inerte (areia seca, terra, serragem, argila ou qualquer outro material inerte). Disposição: Incineração ou aterro industrial de acordo com a legislação local. Não reutilizar as embalagens.

## 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

**7.1 Precauções para manuseio seguro:** Manusear em área ventilada. Evitar formação de vapores/ névoas. Remover fontes de ignição. Manter longe de fontes de calor. Inspecionar os recipientes quanto a danos ou vazamentos. Proibido comer, beber e fumar nas áreas de trabalho. Evitar contato com a pele, olhos, roupas, não ingerir, evitar a inalação prolongada do produto. Usar equipamento de proteção individual como indicado na seção 8 desta FISPQ. Lavar as mãos após o uso do produto. Trocar as roupas contaminadas.

**7.2 Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade:** Armazenar afastado de alimentos e fora do alcance das crianças. Evitar temperaturas elevadas. Os vapores oriundos de solventes são mais densos que o ar e espalham-se sobre o chão. Os vapores formam misturas explosivas em contato com o ar. Manter em local fresco, ventilado e seco. Manter os recipientes bem fechados. É proibido fumar no local onde está armazenado. Proteger da ação do sol. Conservar sempre em recipientes que correspondem à embalagem original. Equipamentos elétricos e de iluminação devem ser a prova de explosão.

**7.3 Materiais incompatíveis:** ácidos, bases e oxidantes fortes.

## 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1 Parâmetros de controle:

Componentes a controlar com relação ao local de trabalho

CAS 64742-47-8 – Destilado de petróleo hidratado leve (aguarrás):  
Valores limite EUA, (ACGIH, 2012): TLV/TWA (40h/semana): 200mg/m<sup>3</sup>(P).

CAS: 1330-20-7 – Xileno:  
Valor Limite de Exposição Limite de tolerância Brasil, (Portaria MTb 3214/78, NR 15 – Anexo 11):— média ponderada (48h/semana): 340 mg/m<sup>3</sup> (78 ppm).  
Valores limite EUA, (ACGIH, 2012): TLV/TWA (40h/semana): 434 mg/m<sup>3</sup> (100 ppm).

**8.2 Medidas de controle de engenharia:** Promover ventilação combinada com exaustão local, caso ocorra formação de vapores/névoas do produto. Colaboradores expostos a concentrações acima dos limites de exposição ocupacional devem utilizar proteção respiratória adequada. Mesmo que exista no local um sistema de exaustão e não for possível evitar a exposição, então será indispensável o uso de um aparelho de proteção respiratória. É recomendado tornar disponíveis chuveiros de emergência e lava olhos nas áreas de trabalho.

### 8.3 Medidas de proteção individual:

**Proteção respiratória:** Equipamento de proteção respiratória com filtro contra vapores/ névoas. O lixamento, queima do filme da tinta pode gerar pó e/ou vapores perigosos. Trabalhar em área ventilada e utilizar aparelhos filtrantes e protetores das vias respiratórias.



## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Produto: Eucatex Zarcão Laranja

Data da revisão: 21/07/2021

Revisão: 07

Página: 5 /11

**Proteção das mãos:** luvas de proteção de borracha natural. As luvas de proteção devem ser testadas para verificar a sua aptidão para as características específicas do local de trabalho, (resistência mecânica, compatibilidade com o produto, propriedades antiestáticas) estes dados devem ser fornecidos pelo fabricante da luva, bem como as informações literárias sobre as substâncias contidas no produto.

**Proteção para os olhos:** óculos de segurança para produtos químicos (óculos de proteção contra respingos).

**Proteção da pele e do corpo:** vestuário protetor adequado, camiseta de preferência de manga longa, calça, avental de PVC ou algodão e sapato fechado com propriedades anti-estáticas e ignífugo.

**Medidas de higiene:** Lavar bem as mãos, antebraços e o rosto após manusear os produtos químicos. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las.

### 8.4 Precauções especiais: N.A.

## 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1 Informações sobre propriedade física e químicas

|                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspecto:                              | Líquido.                                                                              |
| Cor                                   | Laranja.                                                                              |
| Odor:                                 | Característico de hidrocarbonetos.                                                    |
| Limite de odor:                       | Não Aplicável.                                                                        |
| pH:                                   | Não Aplicável.                                                                        |
| Ponto de fusão/ponto de congelamento: | <-20 °C (Destilados leve de petróleo)<br>-54 a 34 °C (Xileno).                        |
| Ponto de ebulição:                    | 90 a 320 °C (Destilados leve de petróleo).<br>137 a 143 °C (Xileno).                  |
| Ponto de fulgor:                      | 30 °C para a mistura.                                                                 |
| Taxa de evaporação:                   | Não Disponível.                                                                       |
| Inflamabilidade (sólido, gás)         | Não Aplicável.                                                                        |
| Limite de explosão, inferior:         | 0,9% (Destilados leve de petróleo).<br>1,0% (Xileno)                                  |
| Limite de explosão, superior:         | 6,0% (Destilados leve de petróleo).<br>7,0% (Xileno)                                  |
| Pressão do vapor:                     | 36,8 mmHg a 37,8 °C (Destilados leve de petróleo).<br>0,8 – 1,2 kPa a 25 °C (Xileno). |
| Densidade de vapor:                   | 4,8 (Destilados leve de petróleo).<br>3,7 (Xileno).                                   |



## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Produto: Eucatex Zarcão Laranja

Data da revisão: 21/07/2021

Revisão: 07

Página: 6 / 11

|                                             |                                                                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Densidade relativa:                         | 0,774 (Destilados leve de petróleo).<br>0,86 – 0,88 g/cm <sup>3</sup> a 20°C (Xileno). |
| Solubilidade:                               | Imiscível em água.                                                                     |
| Coeficiente de participação n-octanol/água: | Log kow: 2,77- 3,15 (valor estimado)<br>(Xileno).                                      |
| Temperatura de autoignição:                 | Não Disponível.                                                                        |
| Temperatura de decomposição                 | Não Disponível.                                                                        |
| Viscosidade                                 | 70 - 75 KU.                                                                            |

### 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- 10.1 Reatividade:** O produto é estável se armazenado e manuseado nas condições adequadas e indicadas.
- 10.2 Estabilidade química:** Estável sob condições usuais de manuseio e armazenamento. Manter em local fresco e arejado.
- 10.3 Possibilidade de reações perigosas:** Não há reações perigosas quando o produto é processado, manuseado e armazenado corretamente.
- 10.4 Condições a serem evitadas:** Temperaturas muito elevadas. Contato com materiais incompatíveis. Contato com fontes de ignição como faíscas e chamas.
- 10.5 Materiais incompatíveis:** ácidos, bases e oxidantes fortes.
- 10.6 Produtos perigosos da decomposição:** No caso de incêndio a combustão forma gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono.

### 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

#### 11.1 Informações sobre efeitos toxicológicos:

**Toxicidade aguda:** Não há dados para a mistura como um todo. Não é esperado que a mistura apresente toxicidade aguda. Portanto a mistura não classifica para toxicidade aguda. Fonte: Gestis/ ABNT NBR 14725-2:2019.

**Corrosão/ irritação da pele:** Não há dados para a mistura como um todo. Não é esperado que a mistura apresente corrosão/ irritação da pele. Portanto a mistura não classifica para corrosão/ irritação da pele. Fonte: Gestis/ ABNT NBR 14725-2:2019.

**Lesões oculares graves/ irritação ocular:** Não há dados para a mistura como um todo. Não é esperado que a mistura apresente Lesões oculares graves/ irritação ocular. Portanto a mistura não classifica para Lesões oculares graves/ irritação ocular. Fonte: Gestis/ ABNT NBR 14725-2:2019.

**Sensibilização respiratória ou à pele:** Não há dados para a mistura como um todo. A mistura possui um ingrediente classificado para sensibilização à pele na categoria 1 (metil etil cetoxima) em concentração >0,1%. Portanto a mistura classifica para sensibilização à pele na categoria 1. Fonte: Gestis/ ABNT NBR 14725-2:2019.

**Mutagenicidade em células germinativas:** Não há dados para a mistura como um todo. Não é esperado que a mistura apresente mutagenicidade em células germinativas.



Produto: Eucatex Zarcão Laranja

Data da revisão: 21/07/2021

Revisão: 07

Página: 7 / 11

Portanto a mistura não classifica para mutagenicidade em células germinativas. Fonte: Gestis/ ABNT NBR 14725-2:2019.

**Carcinogenicidade:** Não há dados para a mistura como um todo. Não é esperado que a mistura apresente perigo de carcinogenicidade. Portanto a mistura não classifica para carcinogenicidade. Fonte: Gestis/ ABNT NBR 14725-2:2019 e ECHA.

**Toxicidade à reprodução:** Não há dados para a mistura como um todo. Não é esperado que a mistura apresente toxicidade à reprodução. Portanto a mistura não classifica para toxicidade à reprodução. Fonte: Gestis/ ABNT NBR 14725-2:2019.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:** Não há dados para a mistura como um todo. Não é esperado que a mistura apresente toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única (STOT-SE). Portanto a mistura não classifica para toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única (STOT-SE). Fonte: Gestis/ ABNT NBR 14725-2:2019.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida:** Não há dados para a mistura como um todo. Não é esperado que a mistura apresente toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida (STOT- RE). Portanto a mistura não classifica para toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida. Fonte: Gestis/ ECHA e ABNT NBR 14725-2:2019.

**Perigo por aspiração:** Não há dados para a mistura como um todo. Não é esperado que a mistura apresente perigo por aspiração. A mistura possui um ingrediente classificado para perigo por aspiração na categoria 1 (Destilados leve de petróleo), em concentração >10%. Segundo os critérios de classificação da ABNT NBR 14725-2:2019 a viscosidade cinemática não se enquadra para classificação desta mistura. Portanto a mistura não classifica para perigo por aspiração. Fonte: Gestis/ ABNT NBR 14725-2:2019.

## 11.2 Exposições, sintomas e efeitos adversos:

Vias de exposição prováveis/ risco inalação: Inalação de vapores por vias respiratórias pode causar tontura, náusea e vertigem.

Contato com a pele: pode causar sensibilização a pele.

Efeitos da exposição de curta duração: Não há dados disponíveis de sintomas prejudiciais a saúde para esta mistura em exposição de curta duração.

Efeitos da exposição repetida ou prolongada: Pode provocar irritação das vias respiratórias e efeitos narcóticos.

## 11.3 Outras informações: Não disponível.

## 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

### 12.1 Ecotoxicidade: Nocivo para os organismos aquáticos.

Informações referente ao:

Destilados leve de petróleo:

CL<sub>50</sub> (Oncorhynchus mykiss, 96h): 2 – 5 mg/L

CE<sub>50</sub> (Daphnia magna, 48h): 1,4 mg/L

NOEC (Daphnia magna, 21 dias): 0,48 mg/L.

Xileno:

CL<sub>50</sub> (Oncorhynchus mykiss): 2,6 mg/L

CE<sub>50</sub> (Daphnia magna, 48h): 3,82 mg/L

NOEC (Daphnia magna, 56 dias): >1,3 mg/L.

Produto: Eucatex Zarcão Laranja

Data da revisão: 21/07/2021

Revisão: 07

Página: 8 /11

**12.2 Persistência e degradabilidade:** Em função da ausência de dados, espera-se que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradado.

**12.3 Potencial bioacumulativo:** Apresenta abaixo potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.

Informações referente ao:

Xileno:

Log kow: 2,77 – 3,15 (valor estimado).

BFC: 25,9.

Destilados leve de petróleo:

Low kow: 3,3 – 6,0.

**12.4 Mobilidade do solo:** Efeitos sobre organismos do solo: pode afetar o solo por percolamento e degradar a qualidade das águas e do lençol freático.

**12.5 Outros efeitos adversos:** Em caso de grandes derramamentos o produto pode ser perigoso para o meio ambiente devido à possível formação de uma película do produto na superfície da água diminuindo os níveis de oxigênio dissolvido.

## 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

### 13.1 Métodos recomendados para destinação final:

Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicados ao Produto: Deve ser eliminado como resíduo conforme Resolução CONAMA 005/1993, NBR 10.004/2004 à NBR 10.007/2004. Pode ser depositado em aterros, enviado a uma unidade de incineração apropriada ou outras formas de eliminação desde que atendam os requisitos das legislações locais.

Restos de produtos: Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto. Os materiais absorventes (serragem, areia ou argila) utilizados para absorção devem ser dispostos conforme legislação vigente.

Embalagem usada: Não reutilizar embalagens vazias. As mesmas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem destruídas em local apropriado. A reciclagem pode ser aplicada desde que obedecidas às legislações pertinentes.

Observar as legislações locais para tratamento e disposição.

### 13.2 Medidas de proteção individual recomendadas:

Proteção respiratória: Equipamento de proteção respiratória com filtro contra vapores/névoas.

Proteção das mãos: Luvas de proteção de borracha natural.

Proteção para os olhos: óculos de segurança para produtos químicos (óculos de proteção contra respingos).

Proteção da pele e do corpo: Vestuário protetor adequado, avental de PVC ou algodão e sapato fechado.





## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Produto: Eucatex Zarcão Laranja

Data da revisão: 21/07/2021

Revisão: 07

Página: 9 /11

### 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

#### 14.1 Transporte Terrestre:

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) – Resolução Nº 5.947.  
Decreto nº96.044 de 18 de maio de 1988 Aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras providências.

#### 14.2 Transporte Hidroviário:

IMO – “International Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional).  
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) – Incorporating Amendment 34-08; 2008 Edition.  
DPC: Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras).  
Normas de Auditoria Marítima (NORMAM).  
NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto.  
NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior.

#### 14.3 Transporte Aéreo:

ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº128 de 8 de dezembro de 2009.  
IATA - “International Air Transport Association” (Associação Internacional de Transporte Aéreo).  
Dangerous Goods Regulation (DGR) – 50th Edition, 2009.  
DAC – Departamento de Aviação Civil: IAC 153-1001. Instrução de Aviação Civil – Normas para o transporte de artigos perigosos e da outras providencias em aeronaves civis.

#### Transporte Terrestre

##### **Rodoviário/ Ferroviário**

**Classe de risco:** 3

**Grupo de embalagem:** III

**Número ONU:** 1263

**Rótulo de Risco:** 3

**Número de risco:** 30

**Nome apropriado para embarque:** TINTA.

#### Transporte Fluvial

**Classe de risco:** 3

**Grupo de embalagem:** III

**Número ONU:** 1263

**Rótulo de Risco:** 3

**Número de risco:** 30

**Nome apropriado para embarque:** TINTA.

#### Transporte Marítimo

##### **IMDG**

**Classe de Risco:** 3

**Número de Risco:** 30

**Grupo de Embalagem:** III

**Numero ONU:** 1263

**EmS:** F-E, S-E Categoria A.

**Poluente Marítimo:** Sim

**Nome apropriado para embarque:** TINTA, (Destilados leve de petróleo).

#### Transporte Aéreo

##### **IATA/ICAO**

**Classe de risco:** 3



## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Produto: Eucatex Zarcão Laranja

Data da revisão: 21/07/2021

Revisão: 07

Página: 10 /11

**Grupo de embalagem:** III  
**Número ONU:** 1263  
**Rótulo de Risco:** 3  
**Número de risco:** 30  
**Nome apropriado para embarque:** TINTA.

### 15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentação/ legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e meio ambiente:

CETESB – Lei Estadual nº997, 31 de maio de 1976, regulamentada pelo Decreto nº8468, de 8 de setembro de 1976.

Departamento de Polícia Federal – Lei nº10.357, de 27 de dezembro de 2001.

Polícia Militar do Estado de São Paulo – Decreto Estadual nº46.076/01.

Portaria nº229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº26.

Norma ABNT-NBR 14725:2014.

### 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto, promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto nos possíveis riscos advindos do produto.

#### 16.1 Siglas e Abreviações: Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores.

**CAS:** *Chemical Abstracts Service*;

**CEATOX** – Centro de Assistência Toxicológicas;

**CETESB** – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental;

**CONAMA** – Conselho Nacional do Meio Ambiente;

**EPI's** – Equipamentos de proteção individual;

**KU** – Unidades Krebs;

**LT** – Limite de tolerância;

#### 16.2 Fontes utilizadas para pesquisa:

[ABNT] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, NBR14725 - Parte 1, 2, 3 e 4. Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

[ATSDR] AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY.

<http://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html>

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (TEM). Norma Regulamentadora (NR) nº15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.

[ECHA] EUROPEAN CHEMICALS AGENCY <http://echa.europa.eu/pt>

[GESTIS] SUBSTANCE DATABASE [http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis\\_en/000000.xml?f=templates\\$fn=default.htm\\$3.0](http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates$fn=default.htm$3.0)

[HSDB] HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. <http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>

[IARC] INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER.

<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>



## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

**Produto:** Eucatex Zarcão Laranja

**Data da revisão:** 21/07/2021

**Revisão:** 07

**Página:** 11 /11

[IMDG] INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE. Incorporating Amendment 34-08. 2008 Edition . Vol.2.

[NIOSH] NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. Pocket Guide to Chemical Hazards. <http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgdcas.html>

[PP8] PRODUTOS PERIGOSOS MANUSEIO E TRANSPORTE RODOVIARIO. 8ª ed. Ano 2006.

[TOXNET] TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite.

<http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.jsp>