



Fundo para Gesso e Drywall e Reboco

Fundo especial formulado para penetrar e aglutinar superfícies de gesso e drywall.

Acabamento: FOSCO.



INDICAÇÕES DE USO

Fundo para aplicação em superfícies de gesso corrido, placas de gesso comum, acartonado (drywall), sancas e reboco. Uso interno.

CORES

Branco.

PINTURA COM AIRLESS

Recomendamos sempre consultar o manual do equipamento em que está utilizando. Verificar o bico mais adequado para o tipo de pintura a ser realizada. Para melhor acabamento cruze as faixas de aplicação em vertical e horizontal, mantendo uma distância de aproximadamente 30 cm da superfície a ser pintada. Utilize o misturador motorizado para a homogeneização do produto. Ajuste a pressão do equipamento de acordo com o indicado e faça testes de uniformidade em uma pequena parte da parede ou em outra superfície. Sempre realize a filtragem dos produtos por uma tela antes da sua utilização, isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, protegendo o equipamento e prolongando sua vida útil.

ATRIBUTOS

Sela e prepara a superfície para receber tinta de acabamento.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses após a data de fabricação.

EMBALAGENS

Lata 18L

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Resina a base de dispersão aquosa de copolímeros acrílicos, aditivos microbicidas, pigmentos isentos de metal pesado, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos.

CLASSIFICAÇÃO

Não classificado pela 11702.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças.

INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

FERRAMENTA: Rolo de lã de pelo baixo, Pincel e Airless.

DEMÃOS: 1 demão.

DILUIÇÃO: Abrir a lata, homogeneizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa, antes e depois da diluição.

APLICAÇÃO NO GESSO E DRYWALL - Rolo, pincel, airless: 30% de água em todas as demãos.

APLICAÇÃO EM REBOCO - Rolo, pincel, airless: 20% de água em todas as demãos.

SECAGEM: Ao toque 01 Hora/ Entre demãos 04 Horas.

RENDIMENTO:

DRYWALL - Lata 18L: Até 100m² pintura acabada.

GESSO - Lata 18L: Até 150m² pintura acabada.

ABNT NBR 13245 – A superfície deve estar em bom estado (firme coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

Manchas em placas de gesso: recomendamos a aplicação de Eucalux Esmalte Seca rápido Fosco como fundo, antes da tinta de acabamento.

Superfícies mofadas: Lavar com Eucatex Zero Mofo conforme indicações e aguardar secagem. Após aplicar o Eucatex Fundo Gesso e Drywall.

Gesso corrido, Acartonado, Sanca e Drywall: Esperar secar por 30 dias, para uma melhor aderência pintar com Eucatex Fundo Gesso e Drywall. Aguardar a secagem e aplicar a Tinta Gesso e Drywall.

Com imperfeições profundas: Corrigir com argamassa e aguardar por 30 dias. Aplicar uma demão de Eucatex Fundo Gesso e Drywall. Aguardar a secagem e aplicar a Fundo Gesso e Drywall.

Com imperfeições rasas e ondulações: No ambiente externo: Eucatex Massa Acrílica, no ambiente interno Eucatex Massa Corrida. Aguardar a secagem e aplicar a Fundo Gesso e Drywall.

Com manchas de gordura: Lavar com a solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar a secagem e aplicar a Fundo Gesso e Drywall.

Paredes pintadas com cal: Lixar e retirar o pó com pano úmido. Aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes, deixar secar e pintar com tinta de acabamento.

RECOMENDAÇÕES

- Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e a umidade relativa do ar superior a 90%.
- Em temperaturas baixas, a secagem e a cura podem demorar mais tempo para ocorrer.
- Homogeneizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa antes e depois da diluição.
- Realize a proteção em volta de sua área de pintura: batentes, tomadas, rodapés e etc...
- O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação.
- Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem.
- Não aplique com o substrato molhado ou muito quente.
- Para aplicação com airless escolha o bico mais adequado a aplicação, consultando o manual do equipamento.
- Se houver sobra do produto sugestão: utilizar em outra pintura ou doá-lo.
- Descartar a embalagem vazia em pontos de coletas e reciclagem de sucatas metálicas e/ou plástica.

*** A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote e produto. A garantia se restringe a reposição do produto.**

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente)
0800 998 46 82.

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos
www.tintaseucatex.com.br



Autor: Qualidade
Revisão: Laboratório P&D / Marketing
Revisão: 01 – 08/2021



/TintasEucatex



@TintasEucatex



/TintasEucatexOficial



/TintasEucatex