



## Eucatex Rustarit Direto Na Ferrugem

O Eucatex Rustarit Direto Na Ferrugem é um produto desenvolvido com a mais alta tecnologia, formulado para aplicação diretamente sobre as superfícies metálicas enferrujadas e limpas, com sua fórmula inovadora dispensa o uso prévio de fundo anticorrosivo. Age de forma eficiente prevenindo e interrompendo o processo de oxidação e desenvolvimento da ferrugem. Fácil de aplicar e padrão de acabamento superior. **Acabamento:** Brilhante.



### INDICAÇÕES DE USO

Indicado para superfícies metálicas, com ou sem ferrugem.

### CORES

Disponível em diversas cores. Atenção: As cores apresentadas no leque e no catálogo apresentam ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final por se tratar de impressão em papel.

### PINTURA COM AIRLESS

Recomendamos sempre consultar o manual do equipamento em que está utilizando. Verificar o bico mais adequado para o tipo de pintura a ser realizada. Para melhor acabamento cruze as faixas de aplicação em vertical e horizontal, mantendo uma distância de aproximadamente 30 cm da superfície a ser pintada. Utilize o misturador motorizado para a homogeneização do produto. Ajuste a pressão do equipamento de acordo com o indicado e faça testes de uniformidade em uma pequena parte da parede ou em outra superfície. Sempre realize a filtragem dos produtos por uma tela antes da sua utilização, isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, protegendo o equipamento e prolongando sua vida útil.

### INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças.

### INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

**FERRAMENTA:** Rolo de espuma, Pincel, Trincha e airless.

**DEMÃOS:** 2 a 3 demãos.

**DILUIÇÃO:** Abrir a lata, homogeneizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa, antes e depois da diluição.

**ROLO, PINCEL E TRINCHA** - 10% com Eucatex Raz.

**PISTOLA** - 20% com Eucatex Raz.

**SECAGEM:** Ao toque 02 Horas/ Entre demãos 08 Horas/ Final 18 Horas.

#### RENDIMENTO:

Galão 900ml: Até 19m<sup>2</sup> por demão.

Galão 3,6L: Até 75m<sup>2</sup> por demão.

#### ATRIBUTOS

Fundo e acabamento, resistente, especial para metais e repelente a água.

#### PRAZO DE VALIDADE

36 meses após a data de fabricação.

#### EMBALAGENS

Quarto 900ml/ Galão 3,6L

#### COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Resina alquídica, solventes alifáticos e aromáticos pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes e aditivos. Isento de metais pesados.

#### CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR 11702- Tipo 4.2.1.10 e 4.2.1.11

## PREPARO DA SUPERFÍCIE

ABNT NBR 13245 – A superfície deve estar em bom estado (firme coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

**Metais com ferrugem:** Lixar e remover a ferrugem solta, remover o pó do lixamento e aplicar diretamente EUCATEX RUSTERIT.

**Metais novos:** Para melhor aderência recomendamos um leve lixamento, em seguida aplicar diretamente EUCATEX RUSTERIT.

**Repinturas sobre EUCATEX RUSTERIT:** Para melhor aderência recomendamos um leve lixamento para remover partes soltas e brilho, em seguida aplicar diretamente EUCATEX RUSTERIT.

**Repinturas sobre esmalte convencional:** é necessário fazer um teste prévio, a fim de verificar a compatibilidade ( aplicar e aguardar até 1 hora para verificar se haverá reação com o esmalte geralmente é apresentada como enrugamento). Caso não haja reação proceda com a pintura anterior e em seguida aplique EUCATEX RUSTERIT.

**Cores metalizadas:** indicado aplicar apenas á pistola ( aplicação em rolo ou pincel pode prejudicar o efeito metalizado), por se tratar de pigmentos metálicos deve agitar bem durante a aplicação. Evitar camadas excessivas em uma única demão, a mesma pode causar manchas. Recomendamos aplicar EUCATEX VERNIZ PU para aumentar a durabilidade e conservar o efeito metálico.

**Importante:** a proteção somente é garantida quando o EUCATEX RUSTERIT é aplicado diretamente sobre superfícies ferrosas.

## RECOMENDAÇÕES

- Não se deve aplicar, em dias chuvosos, temperatura inferior a 10°C ou superior a 40°C e umidade relativa acima de 80% e em superfícies quentes ou expostas ao sol. Se não respeitar estas condições o produto pode apresentar problemas de adesão e fosqueamento.
- O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas de técnica de aplicação.
- Evite retoques isolados após a secagem da tinta.
- Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.
- Não indicamos a utilização combinada ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem.
- As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: condições de trabalho, preparo de superfície, aplicação, etc.
- O uso de solventes diferentes ao especificados sem a aprovação prévia da Eucatex, pode afetar o desempenho do produto e anular a garantia do mesmo.
- Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.
- Para realizar a limpeza da parede após a pintura é necessário deixar secar 15 dias.
- Remoção de sujeiras: no local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido. Efetue a limpeza com movimentos suaves, apenas no local afetado para preservar o acabamento original. No caso de sujidades mais profundas, esse processo poderá ocasionar polimento do filme da tinta (diferença de brilho). Cores intensas no acabamento fosco podem esbranquiçar com o atrito.
- Recomendamos aplicação de verniz UV para proteção de cores metálicas.
- Se houver sobra do produto sugestão: utilizar em outra pintura ou doá-lo.
- Descartar a embalagem vazia em pontos de coletas e reciclagem de sucatas metálicas e/ou plástica.

**\* A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote e produto. A garantia se restringe a reposição do produto.**

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente)  
0800 998 46 82.

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos  
[www.tintaseucatex.com.br](http://www.tintaseucatex.com.br)



Autor: Qualidade  
Revisão: Laboratório P&D / Marketing  
Revisão: 01 – 08/2021



/TintasEucatex



@TintasEucatex



/TintasEucatexOficial



/TintasEucatex