

# EUCATEX PROTEGE ANTIBAC ACRÍLICO PREMIUM



Tinta Acrílica base água Premium com princípio ativo Píritionato de Zinco. Com acabamento acetinado, e formulada com tecnologia inovadora que assegura ação contra bactérias no lme seco, conforme norma JIS Z 28001 (norma japonesa de qualidade atestando a eficiência contra as bactérias Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonela sp, Staphylococcus aureus) conforme boletim de análise Merieux Nutri Sciences nº BA LMG 01086/20.



## INDICAÇÕES DE USO

Recomendada para pintura de consultórios, supermercados, residências, prédios e outras edificações de alvenaria (para ambientes internos) deixando-as protegidas por até 2 anos.

## CORES | e colors

Branco e Gelo. Além das cores do catálogo temos mais de 5.000 cores disponíveis no Sistema Tintométrico E-Colors da Eucatex. **Atenção:** As cores apresentadas no leque e no catálogo apresentam ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final por se tratar de impressão em papel.

## PINTURA COM AIRLESS

Recomendamos sempre consultar o manual do equipamento em que está utilizando. Verificar o bico mais adequado para o tipo de pintura a ser realizada. Para melhor acabamento cruze as faixas de aplicação em vertical e horizontal, mantendo uma distância de aproximadamente 30 cm da superfície a ser pintada. Utilize o misturador motorizado para a homogeneização do produto. Ajuste a pressão do equipamento de acordo com o indicado e faça testes de uniformidade em uma pequena parte da parede ou em outra superfície. Sempre realize a filtragem dos produtos por uma tela antes da sua utilização, isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, protegendo o equipamento e prolongando sua vida útil.

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças.

## INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

**FERRAMENTA:** Rolo de Lã de Pelo Baixo | Pincel.

**DEMÃOS:** 2 a 3 demãos.

**DILUIÇÃO:** Abrir a lata, homogeneizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa, antes e depois da diluição.

ROLO DE LÃ E PINCEL - 20% de água em todas as demãos.

**SECAGEM:** Ao toque 01 Hora | Entre demãos 04 Horas | Final 12 Horas.

## RENDIMENTO:

POR EMBALAGEM PINTURA ACABADA

Galão 800ml: Até 5m<sup>2</sup> | Galão 3,2L: Até 21m<sup>2</sup> e Galão 3,6L: Até 22m<sup>2</sup> | Lata 16L: Até 105m<sup>2</sup> e Lata 18L: Até 110m<sup>2</sup>.

## ACABAMENTO

Acetinado.

## ATRIBUTOS

Super Lavável | Resistente | Alta Cobertura | Sem Cheiro,\*

## PRAZO DE VALIDADE

24 meses após a data de fabricação.

## EMBALAGENS

Galão 800ml | Galão 3,2L e 3,6L | Lata 16L e 18L.

## COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Píritionato de Zinco 0,2535%, emulsão acrílica, coalescente, antiespumante, preservante in can, cargas, dispersantes, antioxidantes, alcalinizantes e pigmentos.

## CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR 117023 - Tipo 4.8.6

## PREPARO DA SUPERFÍCIE

**AABNT NBR 13245** – A superfície deve estar em bom estado (firme coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

**Com partes soltas, caídas e/ou bolhas:** Devem ser raspadas, escovadas ou hidrojetadas até a completa remoção do resíduo. Após, aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes ou Due Pro 300, deixar secar e pintar com Eucatex Protege Antibac.

**Mofadas:** Retirar o mofo mecanicamente e aplicar Eucatex Zero Mofo. Deixar secar e pintar com Eucatex Protege Antibac.

**Com umidade:** A causa da umidade deve ser identificada e corrigida. Após a correção a superfície poderá ser pintada com Eucatex Protege Antibac.

**Nova e sem pintura:** Aguardar a cura de 30 dias. Aplicar uma demão de Eucatex Selador Acrílico ou Due Pro 300. Deixar secar e pintar com Eucatex Protege Antibac

**Velha c/ pintura em bom estado:** Lixar, retirar o pó com pano úmido, aguardar a secagem e aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes ou Due Pro 300. Aguardar a secagem e pintar com Eucatex Protege Antibac.

**Paredes pintadas com cal, telha de fibrocimento e pinturas antigas:** Lixar e retirar o pó com pano úmido. Aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes ou Due Pro 300, deixar secar e pintar com Eucatex Protege Antibac.

**Gesso corrido, acartonado, sanca e drywall:** Esperar secar por 30 dias e depois pintar com Eucatex Gesso e Drywall. Aguardar a secagem e pintar com Eucatex Protege Antibac.

**Com imperfeições profundas:** Corrigir com argamassa e aguardar por 30 dias. Aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes ou Due Pro 300. Deixar secar e pintar com Eucatex Protege Antibac.

**Com imperfeições rasas e ondulações:** No ambiente externo: Eucatex Massa Acrílica. No ambiente interno: Eucatex Massa Corrida. Deixar secar e pintar com Eucatex Protege Antibac.

## RECOMENDAÇÕES

- Evite aplicar o produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade acima de 90%.

- O rendimento depende de uma boa preparação da superfície, absorção e uniformidade. Em função destes fatores o rendimento prático pode apresentar variações.

- Cores intensas (vermelho, amarelos, azuis e magenta): poderão sofrer desbotamento pela ação de raios UV. Além disso, para elas, recomendamos uma demão do Fundo Especial Fosco (E.Colors), a fim de pintar com menos demãos.

- Em temperaturas baixas, a secagem pode demorar mais tempo para ocorrer.

- Armazenar em local bem ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.

- Sem cheiro em 3 horas após a aplicação em ambiente ventilado, segundo pesquisa realizada em nosso laboratório.

- Em até 30 dias após a pintura, pingos de chuva isolados podem causar manchas. Se isso ocorrer lavar toda a superfície com água corrente limpa sem esfregar.

- Depois de usar a tinta descartar a embalagem em pontos de coleta de resíduos especiais.

- Depois do produto aberto, deve-se guarda-lo bem fechado por até 6 meses. Sugestões: utilizar em outra pintura ou doá-lo.

**\* A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote e produto. A garantia se restringe a reposição do produto.**

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente)  
0800 998 46 82.

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos  
[www.tintaseucatex.com.br](http://www.tintaseucatex.com.br)



Autor: Qualidade  
Revisão: Laboratório P&D / Marketing  
Revisão: 01 – 08/2021



/TintasEucatex



@TintasEucatex



/TintasEucatexOficial



/TintasEucatex