

# EUCATEX SELADOR ACRÍLICO



Utilizado como primeira demão em superfícies não seladas proporciona uniformidade na absorção e devido ao seu alto poder de enchimento, diminui a porosidade do substrato proporcionando maior rendimento dos produtos de acabamento.



## INDICAÇÕES DE USO

Eucatex Selador Acrílico é indicado para selar e uniformizar a absorção de superfícies novas externas e internas de reboco, bloco de concreto, fibrocimento e massa fina.

## CORES

Branco.

## PINTURA COM AIRLESS

Recomendamos sempre consultar o manual do equipamento em que está utilizando. Verificar o bico mais adequado para o tipo de pintura a ser realizada. Para melhor acabamento cruze as faixas de aplicação em vertical e horizontal, mantendo uma distância de aproximadamente 30 cm da superfície a ser pintada. Utilize o misturador motorizado para a homogeneização do produto. Ajuste a pressão do equipamento de acordo com o indicado e faça testes de uniformidade em uma pequena parte da parede ou em outra superfície. Sempre realize a filtragem dos produtos por uma tela antes da sua utilização, isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, protegendo o equipamento e prolongando sua vida útil.

## ACABAMENTO

Fosco.

## ATRIBUTOS

Alta Qualidade | Prepara a Superfície e Deixa | Aumenta o Rendimento da Tinta.

## PRAZO DE VALIDADE

24 meses após a data de fabricação.

## EMBALAGENS

Balde 3,6L e 18L | Lata 16L e 18L.

## COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Resina a base de dispersão aquosa de polímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativo.

## CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR 11702 - Tipo 4.1.2.5

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças.

## INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

**FERRAMENTA:** Rolo de Lã | Pincel | Baixo | Trincha | Airless.

**DEMÃOS:** 1 a 2 demãos.

**DILUIÇÃO:** Homogeneizar bem produto com espátula limpa.

COM ÁGUA LIMPA - 15% dependendo da absorção da superfície.

**SECAGEM:** Ao toque 02 Horas | Final 06 Horas.

**RENDIMENTO:**  
POR DEMÃO

Balde 3,6L: Até 20m<sup>2</sup> e Balde 18L: Até 100m<sup>2</sup> | Lata 16L: Até 89m<sup>2</sup> e Lata 18L: Até 100m<sup>2</sup>.

## PREPARO DA SUPERFÍCIE

**ABNT NBR 13245** – A superfície deve estar em bom estado (firme coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

**Reboco Mofado:** Retirar o mofo mecanicamente e aplicar o Eucatex Zero Mofo conforme indicações. Aguardar a secagem e aplicar o selador.

**Nova e sem pintura:** Aguardar a cura de 30 dias. No reboco se estiver soltando grãos ou pó aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes. Reboco com boa coesão aplicar Eucatex Selador Acrílico.

**Com manchas de gordura:** Lavar com a solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar a secagem e aplicar o selador.

## RESTRIÇÕES DE USO

**Não indicamos o Eucatex Selador de paredes para superfícies:**

- Com partes soltas ou mal aderidas. Neste caso realizar a raspagem, escovar ou hidrojatear até completa remoção e em seguida aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium.
- Com umidade. Neste caso identificar a causa da umidade e corrigir. Após a correção aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes.
- Paredes pintadas com cal, telha de fibrocimento e pinturas velhas calcinadas. Neste caso, lixar e retirar o pó com pano úmido, deixar secar e aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes. Em função da absorção do substrato e o nível de degradação da pintura anterior, pode ser necessário um maior número de demãos do Eucatex Fundo Preparador de Paredes.
- Com imperfeições profundas. Neste caso, corrigir com argamassa e aguardar por 30 dias. Aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Parede.
- Com imperfeições rasas e ondulações. Aplicar no ambiente externo: Eucatex Massa Acrílica, no ambiente interno Eucatex Massa Corrida.
- Não recomendamos a aplicação de Selador Acrílico, para posterior pintura com tinta elastomérica.

## RECOMENDAÇÕES

- Se estiver chovendo, ventando muito, temperatura abaixo de 10°C e/ ou com umidade de 90%, não pinte, deixe a pintura para outro dia.
- Em temperaturas baixas, a secagem e a cura podem demorar mais tempo para ocorrer.
- Homogeneizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa antes e depois da diluição.
- Realize a proteção em volta de sua área de pintura: batentes, tomadas, rodapés e etc...
- O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação.
- Se houver sobra do produto sugestão: utilizar em outra pintura ou doá-lo.
- Descartar a embalagem vazia em pontos de coletas e reciclagem de sucatas metálicas e/ou plástica.

**\* A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote e produto. A garantia se restringe a reposição do produto.**

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente)  
0800 998 46 82.

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos  
[www.tintaseucatex.com.br](http://www.tintaseucatex.com.br)



Autor: Qualidade  
Revisão: Laboratório P&D / Marketing  
Revisão: 01 – 08/2021



/TintasEucatex



@TintasEucatex



/TintasEucatexOficial



/TintasEucatex