



INFINITY ACQUA GRAFENO - VERNIZ PU

É um verniz poliuretano base água de alta performance, bicomponente, aditivado com grafeno, que forma uma película transparente com ótima resistência à riscos e ataques químicos. Com alta aderência e proteção, proporciona um acabamento diferenciado, duradouro e sosticado. Resiste a ataques químicos; aguarrás, óleo de motor, removedores domésticos e limpadores. Para uso externo ou interno, seca rápido, impermeabiliza com ação anti-mofo.

INDICAÇÕES DE USO

Pode ser aplicado em superfícies de madeira, metais, cerâmica, pedras naturais, pisos cimentados, cimento queimado (Art Decor), pisos de madeira, concreto aparente, texturas e paredes pintadas.

CORES

Transparente.

PINTURA COM AIRLESS

Recomendamos sempre consultar o manual do equipamento em que está utilizando. Verificar o bico mais adequado para o tipo de pintura a ser realizada. Para melhor acabamento cruze as faixas de aplicação em vertical e horizontal, mantendo uma distância de aproximadamente 30 cm da superfície a ser pintada. Utilize o misturador motorizado para a homogeneização do produto. Ajuste a pressão do equipamento de acordo com o indicado e faça testes de uniformidade em uma pequena parte da parede ou em outra superfície. Sempre realize a filtragem dos produtos por uma tela antes da sua utilização, isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, protegendo o equipamento e prolongando sua vida útil.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças.

INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

FERRAMENTA: Rolo de Lã de Baixo | Pincel | Airless.

DEMÃOS: 2 a 3 demãos.

DILUIÇÃO: PRONTO PARA USO.

Para maior eficiência na diluição ao abrir a lata:
Homogeneizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa, antes e depois da diluição.

SECAGEM: Ao toque 1 hora | Entre demãos 02 Horas | Final 12 Horas.

RENDIMENTO | POR DEMÃO:
GALÃO - 3L - Até 50m².

TINTAS
eucatex

BOLETIM TÉCNICO

ACABAMENTO

Acetinado.

ATRIBUTOS

Ultra Proteção | Super Aderente | Resistente a Riscos.

PRAZO DE VALIDADE

36 meses após a data de fabricação.

EMBALAGENS

Galão 3L.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Água, dispersão de poliuretano, cargas minerais fosqueantes, grafeno e aditivos.

CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR 11702 tipo 4.3.2.11.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Norma ABNT 13245: A superfície deve estar firme, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão e mofo. Lixe a superfície até eliminar o brilho.

Madeiras (portas, janelas e portões): Lixar a superfície eliminando farpas, partes soltas e pó. Se houver imperfeições corrigir com massa reparadora de madeira. Em superfícies com verniz ou com tinta, deve-se lixar até eliminar o brilho e retirar todo o pó. Aplicar INFINITY VERNIZ PU.

Madeiras (assoalhos): Lixar todo o assoalho eliminando todo o resíduo, remover partes soltas, calafetar com massa reparadora de madeiras, deixar secar, lixar e retirar o pó. Aplicar INFINITY VERNIZ PU.

Pisos cimentícios: Se houver correção de argamassa, aguardar a cura total e aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador. Aguardar a secagem e aplicar INFINITY VERNIZ PU.

Metais: Desengraxar e limpar. Se houver ataque de ferrugem aplicar EUCATEX ZERO FERRUGEM. Limpar e aplicar INFINITY VERNIZ PU.

Pedras naturais: Lavar bem as pedras removendo toda a sujidade e os resíduos. Aguardar a secagem e aplicar INFINITY VERNIZ PU.

Concreto aparente: Na aplicação em pisos de concreto, lavar bem, retirar toda a sujidade, Aguardar a secagem e aplicar INFINITY VERNIZ PU. Para paredes de concreto, lavar e aguardar a secagem. Aplicar INFINITY VERNIZ PU.

Eucatex Cimento Queimado Art Decor: A superfície deve estar nivelada. Aplicar o INFINITY BOND GRAFENO PROMOTOR DE ADERÊNCIA, aguardar a secagem e aplicar o ART DECOR CIMENTO QUEIMADO. Aguardar a secagem e aplicar INFINITY VERNIZ PU.

Cerâmicas porosas: Lavar a superfície até remover toda a sujeira e manchas de óleo e gordura. Em cerâmicas com ceras aplicadas deverão ser removidas com produto apropriado e ser lavadas com detergente para remoção do resíduo. Aguardar a secagem e aplicar INFINITY VERNIZ PU. Se necessário nivelar os rejuntas com EUCATEX REJUNTE.

Box de Banheiro: Limpar e desengordurar com solventes e detergentes todas as superfícies a serem revestidas. Deixar secar. Aplicar o INFINITY BOND GRAFENO Promotor de Aderência ou Promotor de Aderência Base Água. Nivelar os rejuntas com EUCATEX MASSA ACRÍLICA. Aplicar ART DECOR CIMENTO QUEIMADO. Calafetar todos os cantos e bordas de ralo com EUCATEX SELANTE PU. Aguardar a secagem e aplicar INFINITY VERNIZ PU. Aguardar 24 horas para uso do box.

RECOMENDAÇÕES

1. Para manutenção de brilho do innity verniz PU em paredes ou pisos recomendamos o uso de cera líquida ou limpadores com cera incolor.
2. Homogeneizar sempre o verniz após a catalise e durante a aplicação.
3. Evitar aplicar o produto em dias chuvosos, com temperatura abaixo de 10° C e umidade acima de 90%.
4. As ferramentas de aplicação, antes de secar, podem ser limpas com água.
5. Depois de usar o verniz PU descartar a embalagem em pontos de coleta de resíduos especiais.
6. Depois do produto aberto deve-se guardá-lo bem fechado por até 6 meses. Sugestão usar em outra pintura ou doá-lo.
7. A limpeza deve ser feita com água e detergente neutro apenas após 7 dias de aplicado.

*** A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote e produto. A garantia se restringe a reposição do**

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente)
0800 998 46 82.

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos
www.tintaseucatex.com.br



Autor: Qualidade
Revisão: Laboratório P&D / Marketing
Revisão: 01 – 08/2021



/TintasEucatex



@TintasEucatex



/TintasEucatexOficial



/TintasEucatex