

EUCAFLEX BORRACHA LÍQUIDA



Eucaflex Borracha Líquida é um revestimento elastomérico de boa performance e tecnologia. Sua formulação atribui ao produto alta cobertura, bom rendimento, com 100% de elasticidade do filme e cobre fissuras de até 0,3 mm. Ideal para pintura em alvenaria, paredes, repinturas, telhados de fibrocimento e outros. Uso externo.

INDICAÇÕES DE USO

Para pinturas de fachadas, paredes e telhados.

CORES

Branco, Gelo Ártico, Areia Saara, Chromium e Elephant.

PINTURA COM AIRLESS

Recomendamos sempre consultar o manual do equipamento em que está utilizando. Verificar o bico mais adequado para o tipo de pintura a ser realizada. Para melhor acabamento cruze as faixas de aplicação em vertical e horizontal, mantendo uma distância de aproximadamente 30 cm da superfície a ser pintada. Utilize o misturador motorizado para a homogeneização do produto. Ajuste a pressão do equipamento de acordo com o indicado e faça testes de uniformidade em uma pequena parte da parede ou em outra superfície. Sempre realize a filtragem dos produtos por uma tela antes da sua utilização, isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, protegendo o equipamento e prolongando sua vida útil.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças.

INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

FERRAMENTA: Rolo de Lã de Pelo Alto | Pincel | Trincha | Airless.

DEMÃOS: 2 a 3 demãos.

DILUIÇÃO: ROLO DE PELO ALTO, PINCEL E TRINCHA - 10% de água em todas as demãos.
AIRLESS - 20% de água em todas as demãos.
Para maior eficiência na diluição ao abrir a lata:
Homogeneizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa, antes e depois da diluição.

SECAGEM: Ao toque 02 Horas | Entre demãos 04 Horas | Final 12 Horas.

RENDIMENTO | POR DEMÃO:

BALDE: 4Kg - Até 50 m².

BALDE: 20Kg - Até 250m².



ACABAMENTO

Fosco.

ATRIBUTOS

Cobre fissuras | Reduz a temperatura |
Impermeabiliza | Hidro repelente | Protege Contra
Batida de Chuva.

PRAZO DE VALIDADE

36 meses após a data de fabricação.

EMBALAGENS

Galão 4kg | Balde 20kg.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero elastomérico, aditivos microbicidas, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativo.

CLASSIFICAÇÃO

Revestimento Impermeabilizante.

ABNT NBR 13245 – A superfície deve estar em bom estado (firme coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

Parede nova e sem pintura: Aguardar a cura de 30 dias. Efetuar o lixamento e retirar o pó. Aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes ou Due Pro 300. Aguardar a secagem e aplicar EUCAFLEX BORRACHA LIQUIDA. Não utilizar Selador Acrílico.

Pintura em bom estado: Observar a superfície. Se tiver brilho deve ser lixada. Retirar o pó e pintar com EUCAFLEX BORRACHA LIQUIDA. Se estiver no acabamento fosco aplicar 3 demãos de EUCAFLEX BORRACHA LIQUIDA.

Com partes soltas ou caiadas: Raspar ou escovar a superfície até a completa remoção da pintura solta, da cal e eliminar o pó. Em seguida aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes ou DUE PRO 300. Aguardar a secagem e pintar.

Com imperfeições profundas: Corrigir com argamassa e aguardar por 30 dias a cura. Aplicar EUCATEX FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ou DUE PRO 300. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Com manchas de óleo gordura: Lavar com a solução de água + detergente neutro e enxaguar. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Com bolor e/ou fungos: Lavar toda a superfície com remoção mecânica, aguardar a secagem e aplicar EUCATEX ZERO MOFO. Aguardar a secagem e pintar.

Reboco fraco: Lixar, retirar o resíduo e aplicar EUCATEX FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ou DUE PRO 300. Aguardar a secagem e pintar.

Telhados: Remover toda a sujidade, incrustamentos, bolor e fungos com lavagem manual ou com máquina de pressão. Em telhados galvanizados novos aplicar o EUCAFLEX BORRACHA LIQUIDA diretamente na superfície. Em telhados galvanizados velhos, fazer uma lavagem, aguardar a secagem e aplicar Eucatex Fundo Universal Base Água. Deixar secar e aplicar tinta.

Texturas: Não recomendamos a aplicação de EUCAFLEX BORRACHA LIQUIDA diretamente sobre texturas hidrorrepelentes. Para aplicar o EUCAFLEX BORRACHA LIQUIDA sobre texturas é necessário a aplicação do fundo DUE PRO 300. Aguardar a secagem e pintar.

Para reparos Isolados de Massa Acrílica e/ou Massa para Trinças: Remover todo o pó do lixamento, aplicar nos reparos uma demão de DUE PRO 300 ou uma Eucatex Tinta Acrílica Premium fosca. Aguardar secagem e pintar com EUCAFLEX BORRACHA LIQUIDA.

RECOMENDAÇÕES

1. Homogeneizar sempre a tinta antes e depois da diluição.
2. Recomendamos aplicar no mínimo 3 demãos para atingir a eficácia de na cobertura de fissuras de até 0,3mm.
3. Este produto é ecaz contra a infiltração positiva. Se houver infiltração negativa esta deverá ser corrigida.
4. Para evitar manchas de recorte de pincel, iniciar sempre a pintura pelos recortes (tinta diluída na recomendação) e finalizar a pintura com a tinta na mesma diluição. Evite retoques após a secagem da tinta.
5. Não aplicar o Eucatex Borracha Líquida sobre texturas hidrorrepelentes aplicadas a menos de um ano. Se ainda assim você quiser usar, recomendamos a aplicação de Due Pro 300. Em seguida, aplicar o Eucatex.
6. Para efetuar a limpeza, utilizar uma esponja macia com solução de água e detergente neutro. Em seguida, limpar suavemente com pano umedecido. Nunca esfregar com força a superfície. Em cores intensas a limpeza pode esbranquiçar a tinta.
7. Cores intensas (vermelhos, amarelos, azuis e magentas) poderão sofrer desbotamento pela ação do sol (raios UV).
8. Sem Cheiro* 3 horas após a aplicação em ambiente ventilado, segundo pesquisa realizada em nossos laboratórios
9. Em até 30 dias após a pintura, pingos de chuva isolados podem causar manchas. Se isso ocorrer, lavar toda a superfície com água corrente limpa sem esfregar.
10. O Eucatex Borracha Líquida é um produto de uso externo. Para pintura interna a parte externa deverá estar pintada com o mesmo produto.
11. Evitar aplicar o produto em dias chuvosos, com temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade acima de 90%.
12. Depois de usar a tinta descartar a embalagem em pontos de coleta de resíduos especiais.
13. Depois do produto aberto, deve-se guardá-lo bem fechado por até 6 meses. Sugestão utilizar em outra pintura ou doá-lo.

*** A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote e produto. A garantia se restringe a reposição do produto.**

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente)
0800 998 46 82.

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos
www.tintaseucatex.com.br



Autor: Qualidade
Revisão: Laboratório P&D / Marketing
Revisão: 01 – 08/2021



/TintasEucatex



@TintasEucatex



/TintasEucatexOficial



/TintasEucatex