



EUCATEX FUNDO PREPARADOR DE PAREDES

É um fundo transparente base água formulado com alta qualidade e tecnologia que prepara a parede formando uma base que gruda as partículas soltas, isolando a calcinação e deixando a superfície uniforme, dando maior durabilidade à tinta aplicada.



INDICAÇÕES DE USO

Indicado para paredes que tenham problema de reboco fraco, paredes calcinadas por exposição ao sol e chuva, pintadas com cal, em gesso, fibrocimento, paredes já pintadas com processo de descascamento e bolhas, e, ainda, em pisos cimentados novos.

CORES

Transparente após secagem.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Verificar sempre a superfície para evidenciar a patologia para aplicar o produto. Sempre misture bem o EUCATEX FUNDO PREPARADOR antes e durante a aplicação. Para superfícies de gesso sempre faça a diluição com água em até 100% do volume a ser utilizado. É importante aguardar no mínimo 1 hora entre demãos quando for necessário número maior de demãos. Verifique se o produto foi aplicado de forma uniforme em toda a superfície.

ATRIBUTOS

Fixa Partículas Soltas do Reboco | Paredes Novas Uniformes e Preparadas | Paredes com Problemas.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses após a data de fabricação.

EMBALAGENS

Galão: 3,6L. | Lata: 16L.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Resina à base de água de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, cargas minerais inertes, glicóis, tensoativos e água.

CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR 14725.
ABNT NBR 11702 - Tipo 4.1.2.8.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças.

INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

FERRAMENTA: Rolo de lã | Pincel | Trincha.

DEMÃOS: 2 a 3 demãos.

DILUIÇÃO: Pronto para uso. Homogeneizar bem o produto com uma espátula.
(Gesso e Drywall diluir o Fundo Preparador em até 100% com água).

SECAGEM: Ao toque - 01 Hora | Final - 4 Horas.

RENDIMENTO | POR DEMÃO:

GALÃO - 3,6: Até 55m².

LATA - 16L: Até 244m².

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Verificar sempre a superfície para evidenciar a patologia para aplicar o produto. Sempre misture bem o EUCATEX FUNDO PREPARADOR antes e durante a aplicação. Para superfícies de gesso sempre faça a diluição com água em até 100% do volume a ser utilizado. É importante aguardar no mínimo 1 hora entre demãos quando for necessário número maior de demãos. Verifique se o produto foi aplicado de forma uniforme em toda a superfície.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar em bom estado (firme coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

Paredes nova sem pintura: Aguardar a secagem total do reboco (28 dias) e Aplicar o EUCATEX FUNDO PREPARADOR ou DUE PRO 300. Aguardar a secagem e aplicar as massas e a tinta.

Reboco fraco, desprendendo partículas e desagregando o substrato: Aplicar o EUCATEX FUNDO PREPARADOR ou DUE PRO 300. Aguardar a secagem e aplicar as massas e a tinta.

Gesso: Aplicar o EUCATEX FUNDO PREPARADOR diluído em até 100% de água aguardar a secagem ou DUE PRO 300 e aplicar a tinta.

Paredes descascando, calcinadas ou com cal: Retirar toda a tinta que está deslocando, lixar e retirar o pó, aplicar o EUCATEX FUNDO PREPARADOR ou DUE PRO 300 antes da aplicação da massa ou da tinta.

Imperfeições profundas: Corrigir com reboco e aguardar a secagem total (28 dias). Aplicar EUCATEX FUNDO PREPARADOR ou DUE PRO 300 antes da aplicação da massas ou da tinta.

Paredes mofadas: Aplique EUCATEX ZERO MOFO deixe secar e aplique EUCATEX FUNDO PREPARADOR ou DUE PRO 300 antes das massas ou da tinta.

Paredes com manchas de gordura ou graxa: Lave com água e detergente, enxague e deixe secar. Aplicar EUCATEX FUNDO PREPARADOR ou DUE PRO 300 antes da aplicação das massas ou da tinta.

Paredes com fissuras ou trincas: Para fissuras aplicar EUCATEX SUPER PREN e para trincas usar EUCATEX ZERO TRINCA. Aguardar a secagem e aplicar EUCATEX FUNDO PREPARADOR ou DUE PRO 300 antes da aplicação de massas ou da tinta.

Concreto Aparente: Aguardar a cura de 28 dias e aplicar EUCATEX VERNIZ ACRÍLICO.

RECOMENDAÇÕES

1. Verifique o tempo. Se estiver chovendo, ventando muito, abaixo de 10° C ou com umidade acima de 90% aplique em outro dia. Em dias frios e úmidos a secagem do fundo preparador pode demorar um tempo maior.
2. Para efetuar limpeza das ferramentas usar água.
3. Trabalhe com as ferramentas de aplicação sempre limpas.
4. Recomendamos sempre usar o sistema de pintura completo Eucatex (Complementos e tintas).
5. Depois do produto aberto deve-se guardá-lo bem fechado por até 3 meses. Sugestão usar em outra pintura ou doa-lo.

*** A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote e produto. A garantia se restringe a reposição do produto.**

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente)
0800 998 46 82.

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos
www.tintaseucatex.com.br



Autor: Qualidade
Revisão: Laboratório P&D / Marketing
Revisão: 01 – 08/2021



/TintasEucatex



@TintasEucatex



/TintasEucatexOficial



/TintasEucatex