

EUCATEX SELADOR ACRÍLICO



É um produto de alta qualidade, selando os poros das paredes tanto interno quanto externo, formando uma camada branca e uniforme que ajuda a cobertura e rendimento da tinta do acabamento que vai ser pintada. Com excelente aderência, é de fácil aplicação, para pintura em alvenaria nova. Uso exterior e Interior.



INDICAÇÕES DE USO

Eucatex Selador Acrílico é indicado para selar e uniformizar a absorção de superfícies novas externas e internas de reboco, bloco de concreto, fibrocimento e massa fina.

CORES

Branco.

PINTURA COM AIRLESS

Recomendamos sempre consultar o manual do equipamento em que está utilizando. Verificar o bico mais adequado para o tipo de pintura a ser realizada. Para melhor acabamento cruze as faixas de aplicação em vertical e horizontal, mantendo uma distância de aproximadamente 30 cm da superfície a ser pintada. Utilize o misturador motorizado para a homogeneização do produto. Ajuste a pressão do equipamento de acordo com o indicado e faça testes de uniformidade em uma pequena parte da parede ou em outra superfície. Sempre realize a filtragem dos produtos por uma tela antes da sua utilização, isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, protegendo o equipamento e prolongando sua vida útil.

ACABAMENTO

Fosco.

ATRIBUTOS

Aumenta o Rendimento da Tinta | Preenche e Cobre os Poros | Parede Preparada na 1ª Pintura.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses após a data de fabricação.

EMBALAGENS

Balde 3,6L e 18L | Lata 16L e 18L.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Resina a base de dispersão aquosa de polímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativo.

CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR 11702 - Tipo 4.1.2.5.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças.

INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

FERRAMENTA: Rolo de Lã | Pincel | Trincha | Airless.

DEMÃOS: 1 demão.

DILUIÇÃO: Homogeneizar bem produto com espátula limpa.
COM ÁGUA LIMPA - 10% dependendo da absorção da superfície.

SECAGEM: Ao toque 30 Minutos | Final 05 Horas.

RENDIMENTO | POR DEMÃO:

BALDE: 3,6L: Até 20m² | 18L: Até 100m².
LATA: 16L: Até 89m² | 18L: Até 100m².

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Recomendamos que se misture bem o produto com uma espátula ou uma régua retangular, antes e durante a aplicação. Diluir o Eucatex Selador Acrílico com 10% de água. Proteger batentes, portas, janelas e rodapé para não os selar. Para um sistema de pintura perfeito use sempre todos os produtos Tintas Eucatex.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

ABNT NBR 13245 – A superfície deve estar em bom estado (firme coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

Paredes novas em argamassa, reboco e concreto e sem pintura: Aguardar a secagem total de reboco (28 dias) e aplique EUCATEX SELADOR ACRÍLICO.

Imperfeições profundas: Corrigir com reboco e aguardar a secagem total (28 dias) e aplique EUCATEX SELADOR ACRÍLICO.

Paredes Mofadas: Aplique EUCATEX ZERO MOFO deixe secar e aplique EUCATEX SELADOR ACRÍLICO.

Paredes com manchas de gordura ou graxa: Lave com água e detergente, enxague e deixe secar. Aplique EUCATEX SELADOR ACRÍLICO.

RESTRIÇÕES DE USO

Não indicamos o Eucatex Selador de paredes para superfícies:

- Com partes soltas ou mal aderidas. Neste caso realizar a raspagem, escovar ou hidrojatear até completa remoção e em seguida aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium.
- Com umidade. Neste caso identificar a causa da umidade e corrigir. Após a correção aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes.
- Paredes pintadas com cal, telha de fibrocimento e pinturas velhas calcinadas. Neste caso, lixar e retirar o pó com pano úmido, deixar secar e aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes. Em função da absorção do substrato e o nível de degradação da pintura anterior, pode ser necessário um maior número de demãos do Eucatex Fundo Preparador de Paredes.
- Com imperfeições profundas. Neste caso, corrigir com argamassa e aguardar por 30 dias. Aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Parede.
- Com imperfeições rasas e ondulações. Aplicar no ambiente externo: Eucatex Massa Acrílica, no ambiente interno Eucatex Massa Corrida.
- Não recomendamos a aplicação de Selador Acrílico, para posterior pintura com tinta elastomérica.

RECOMENDAÇÕES

1. Verifique o tempo. Se estiver chovendo, ventando muito, abaixo de 10° C ou com umidade acima de 90% aplique em outro dia. Em dias frios e úmidos a secagem pode demorar um tempo maior.
2. Não utilizar o Selador Acrílico em repinturas.
3. Para efetuar limpeza das ferramentas usar água.
4. Após a aplicação do selador não o deixe exposto. Recomendamos a pintura do acabamento em no máximo 7 dias.
5. Dependendo da absorção da superfície a ser selada é necessário a aplicação de uma segunda demão.
6. Recomendamos sempre usar o sistema de pintura completo Eucatex (Complementos e Acabamentos).
7. Descarte da embalagem deve ser feitos em pontos de coleta de reciclagem.
8. Depois do produto aberto deve-se guardá-lo bem fechado por até 3 meses. Sugestão usar em outra pintura ou doá-lo.

*** A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote e produto. A garantia se restringe a reposição do produto.**

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente)
0800 998 46 82.

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos
www.tintaseucatex.com.br



Autor: Qualidade
Revisão: Laboratório P&D / Marketing
Revisão: 01 – 08/2021



/TintasEucatex



@TintasEucatex



/TintasEucatexOficial



/TintasEucatex