Break New Ground



Break New Ground

Como manter a disponibilidade de microservices através do monitoramento de métricas

Elder Moraes | @elderjava Developer Advocate

Julho, 2019



Safe Harbor Statement

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material, code, or functionality, and should not be relied upon in making purchasing decisions. The development, release, timing, and pricing of any features or functionality described for Oracle's products may change and remains at the sole discretion of Oracle Corporation.






"If I could change the world..."

Eric Clapton













Métrica é uma medida para avaliar, controlar e/ou selecionar quantitativamente: uma pessoa, um processo, um evento ou uma instituição



Métrica vs Health Check



RockyBalboaService







Sangramento: 0 ml/s

• Visão: 100%

Nível suor: 1 ml/s

Confiança: 10

Pronúncia: Adrian!



• Força do soco: 0,5%

Sangramento: 100 ml/s

• Visão: -10%

Nível suor: 2000 ml/s (baldes)

• Confiança: 0


• Pronúncia: Ãnhãnãããnnnn



Microprofile: 3 tipos de métricas

- base
 - -JVM
 - Threads
 - Thread Pools
 - Classloading
 - -SO
- vendor
- application







REST API

```
/metrics
/metrics/base
/metrics/vendor
/metrics/application
```



Formato Gauge JSON

```
{
   "responsePercentage": 48.45632
}
```



Formato Counter JSON

```
{
  "hitCount": 45
}
```



Formato Meter JSON

```
"requests": {
  "count": 29382,
  "meanRate": 12.223,
  "oneMinRate": 12.563,
  "fiveMinRate": 12.364,
  "fifteenMinRate": 12.126,
```



Formato Histogram JSON

```
"daily_value_changes": {
  "count":2,
  "min":-1624,
  "max":26,
  "mean":-799.0,
  "stddev":825.0,
  "p50":26.0,
  "p75":26.0,
  "p95":26.0,
  "p98":26.0,
  "p99":26.0,
  "p999":26.0
```



Formato Timer JSON

```
"responseTime": {
  "count": 29382,
  "meanRate":12.185627192860734,
  "oneMinRate": 12.563,
  "fiveMinRate": 12.364,
  "fifteenMinRate": 12.126,
  "min":169916,
  "max":5608694,
  "mean":415041.00024926325,
  "stddev":652907.9633011606,
  "p50":293324.0,
  "p75":344914.0,
  "p95":543647.0,
  "p98":2706543.0,
  "p99":5608694.0,
  "p999":5608694.0
```

Todos possuem equivalentes no formato Prometheus





Annotation

```
@Gauge(name = "queueSize")
public int getQueueSize() {
  return queue.size;
}
```



Annotation	Aplica-se a	Descrição
@Counted	M, C, T	Contabiliza a quantidade de invocações do objeto anotado
@Gauge	M	Medidor que exibe o valor do objeto anotado
@Metered	M, C, T	Mede a frequência de invocações do objeto anotado
@Timed	M, C, T	Mede o tempo de duração do objeto anotado

(C=Constructor, M=Method, T=Type)







- É um conjunto de APIs para desenvolvimento de microservices
- Open Source (Apache 2.0)
- Helidon SE: microframework
- Helidon MP: MicroProfile





Full-Stack





Spring Boot A Dropwizard

MicroProfile Based







Microframeworks














Arquitetura





Código Helidon SE




Código Helidon MP

```
@Path("hello")
public class HelloWorld {
         @GET
         public String hello() {
                   return "Hello World";
Server.builder()
       .addResourceClass(HelloWorld.class)
       .build()
       .start();
```













@elderjava




book.eldermoraes.com



Java @ Cloud Age

bit.ly/javacloudage







Break New Ground

